

# TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Szám: 008437-0001



## INDEXTENE HPDE 2MM

1. Egyedi termékazonosító kód:	
008437	
2. Az építőipari termék azonosító kódja:	
INDEXTENE HDPE SUPER	
3. Tervezett felhasználás:	
EN 13707:2009	Hajlékony bitumenes tetőszigetelő lemezek
4. Gyártó:	
INDEX S.p.A. Via G.Rossini, 22, 37060 Castel d'Azzano (Verona) Olaszország	
5. Meghatalmazott képviselő:	
NA (nem alkalmazható)	
6. Az építőipari termék állandó teljesítményének az 9. pontban meghatározott ellenőrzése és értékelési rendszere vagy rendszerei:	
EN 13707:2009	AVCP 2+
7. A bejelentett szervezet szabványai és azonosító száma:	
Az AVCP 2+ rendszerhez a bejelentett (1370 sz.) BUREAU VERITAS intézet végrehajtotta a gyár első ellenőrzését, az ellenőrző rendszer kontrollálását, a folyamatos felügyeletet, a gyártásellenőrzés (AVCP) értékelését és kontrollálását, végül kibocsátotta a gyár ellenőrző rendszerének megfelelőségi tanúsítványát.	
8. Műszaki értékelés:	
NA (nem alkalmazható)	



ISOROLL SZIGETELŐANYAG KERESKEDELMI KFT.

## 9. Deklarált teljesítmények:

Szabvány	Teszt	Szabvány	Referenciák
EN 13707:2009	Ellenállás gyökéráthatolással szemben	UNI EN 13948	NPD
	Ellenállás lökésszerű terheléssel szemben	UNI EN 12691	300 mm >=
	Ellenállás statikus terheléssel szemben. „A” módszer	UNI EN 12730	10 kg >=
	Ellenállás továbbszakadás ellen	UNI EN 12310-1	200/200 N -30%
	Hidegen hajlítási viselkedés	UNI EN 1109	-25/-25°C <=
	Hidegen hajlítási viselkedés öregítés után	EN 1296 e EN 1109	NPD
	Hőállóság	UNI EN 1110	100°C >=
	Hőállóság öregítés után	EN 1296 e EN 1110	90°C
	Kötővarrat hántoló ellenállása	UNI EN 12316-1	80 N/5 cm -20N
	Kötővarrat nyíró ellenállása	UNI EN 12317-1	300/200 N/5 cm -10%
	Mesterséges öregítés UV-sugárzásnál	EN 1297 e EN 1850-1	NPD
	Tágulási viselkedés húzásra	UNI EN 12311-1	500/300 N/5 cm +-20% 90/180% -15%
	Tűzi viselkedés	UNI EN 13501-1	E
	Veszélyes anyagok	Sostanze pericolose	Nota A
	Viselkedés kívülről jövő tűznél	UNI EN 13501-5	Froof
Vízállóság	UNI EN 1928	60 kPa >=	

Nota A - Ez a termék nem tartalmaz azbesztet vagy kátrányt. Mivel nincs összehangolt európai szintű vizsgálati módszer, a kibocsátásra és a tartalmazott anyagokra vonatkozó ellenőrzéseket és nyilatkozatokat a felhasználás helyén történő nemzeti előírások figyelembevételével kell elvégezni és elkészíteni.

10. A termék 1. és 2. pontban felsorolt teljesítménye megfelel a 9. pontban deklarált teljesítménynek.

A jelen teljesítménynyilatkozatot a gyártó a 4. pontban meghatározott kizárólagos felelőssége tudatában bocsátja ki.

## MÉRET ÉS CSOMAGOLÁS

	SÚLY (kg/m <sup>2</sup> )	LEMEZ MÉRET	SZÁLLÍTÁS (db/raklap)
<b>INDEXTENE HPDE</b>	2	2 mm	28



ISOROLL SZIGETELŐANYAG KERESKEDELMI KFT.